

Technische Specificatie IntranetKerkZender (IKZ)

Netwerk Ingangen

Telefoonlijn ingang

- connector type (line)

ISDN

RJ45

Ethernet LAN input

- netwerk type
- connector type

10baseT

RJ45

Digitaal Audio Systeem

Streaming audio player

Decoder

Support MP3

MPEG 1 layer III (CBR, VBR, ABR)

Bitrate

8-384 Kbps

Sample frequentie

8; 11.05; 16; 22.05; 24; 32, 44.2; 48 kHz

Aantal kanalen

1 (mono) of 2 (stereo)

Audio voorzieningen

Lijn uitgang

- connector type
- uitgangsniveau (vast)

Mini jack 3.5mm (groen)

Bij 1 V in in 1 Vpp uit (standaard instelling)

Lijn ingang

- connector type
- uitgangsniveau (instelbaar)

Mini jack 3.5mm (blauw)

1 Vpp in bij volle balk op display 1 Vpp uit

Microfoon

- connector type
- ingangsniveau (vast)

Mini jack 3.5mm (rose)

400 mVrms max

Gebruikers Interface

Achterzijde

- Beeldscherm (VGA)
- Toetsenbord
- Muis
- COM poort
- Parallel poort
- S-video
- RCA-video of S/PDIF
- USB

15 polig sub D-connector

PS/2 6 polig

PS/2 6 polig

9 polig sub D-connector

25 polig sub D-connector

Met software versie 2.1 actief

Voorzijde

- Display
- LED indicators: Groen
Geel
- Druknop (groot)
- Druknop (klein)
- USB

16x2 karakters, backlit

Aan

Actief

Aan/uit

Reset

Niet aangesloten!



Technische Specificatie IntranetKerkZender (IKZ)

Powersupply

Voedingsspanning	230 V / 50 Hz
Uitgangsspanningen (ATXPWR)	ATX 20 Pin Power Connector

Algemeen

Verbruik	Ongeveer 10 W
Temperatuur	Werking -10 °C to +40 °C Opslag -20 °C to +60 °C
Kast	Aluminium
Kleur	Aluminiumkleurig
Afmetingen	300x200x180 mm
Gewicht	1200 g
Goedkeuringen	CE 55022 en CE 55024 for EMC

Accessoires

Netsnoer EU versie	IEC-320 (EL 703 - EL 207)
ISDN aansluitkabel	RJ45 – RJ45

Optioneel

Automatische volume controle	Met software versie 2.1 op verzoek te activeren
------------------------------	---

Opmerkingen

Technische specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voor aankondiging