

## Technische Specificatie KerkWebRadio (KWR)

### Netwerk Ingangen

Telefoon lijn ingang	
- connector type (line, telefoon)	RJ11
Ethernet LAN input	
- netwerk type	10baseT
- connector type	RJ45

### Digitaal Audio Systeem

Streaming audio player	Support MP3 en WMA *)
Decoder	MPEG 1 en 2 layer III (CBR, VBR, ABR)
	WMA 4.0; 4.1; 7; 8; 9 (alle profielen)
Bitrate	8-384 Kbps
Sample frequentie	8; 11.05; 16; 22.8; 24; 32, 44.2; 48 kHz
Aantal kanalen	1 (mono) of 2 (stereo)

### Audio Performance

Frequentie respons	50 - 20.000 Hz (afhankelijk van de bitrate)
Signaal-ruis verhouding	80 dB
Harmonische vervorming	0.2% typical (afhankelijk van de bitrate)
Inbouw luidspreker	Hoog kwaliteit type, 2.5W output

### Audio uitgangen

Line uitgang	
- connector type	2x RCA
- output niveau (vast)	400 mVrms max.(afhankelijk van het stream level)
Koptelefoon	
- connector type	Mini stereo jack 3.2mm (via adapter kabel)
- uitgangsvermogen (instelbaar)	2x 100 mW (2x 32 Ohm)
- auto detectie	Interne luidspreker schakelt uit wanneer de koptelefoon wordt ingeplugd *)

### Gebruikers Interface

Volume knop	Voor luidspreker <u>of</u> Koptelefoon
Mute knop	D.m.v. druk op de volumeknop
Druktoetsen	Aan/Uit, Menu, ▼, ▲, Terug
Display	16x2 karakters, backlit
LED indicators	Aan, Line, Fout

### Algemeen

Ingangsspanning	230 V / 50 Hz
Verbruik	Ongeveer 10 W
Temperatuur	Werking -10°C to +40°C
	Opslag -20°C to +60°C
Kast	ABS



Kleur  
Afmetingen  
Gewicht  
Goedkeuringen

Donkergrijs  
200x220x80 mm  
1200 g  
CE 55022 en CE 55024 for EMC  
CE 60950 safety of IT equipment  
FCC 47CFR 15 Class B

#### **Accessoires**

Netsnoer EU versie  
Telefoon aansluitkabel  
Telefoon adapter  
Audio kabel  
Afstandbediening (RC)

IEC-320 (EL 703 - EL 207)  
RJ11 - RJ11  
NL, RJ11 - 4p.KPN  
RCA - RCA (dubbel)  
Speciale 8-toets versie

#### **Optioneel**

Ethernet kabel  
Koptelefoon adapter

RJ45 - RJ45  
RCA - stereo 3.2 mm jack

#### **Opmerkingen**

Technische specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voor aankondiging

\*) KerkWebRadio's met serienummer 15000 of hoger